



Az alábbiakban hívjuk fel szíves figyelmét **3 MESTER termék akciójára, mely 2015. február 22-ig érvényes!**

Akciós termék	nettó nagyker ár	akciós kedvezmény	akciós nagyker ár
Mester szaniter fugázó 310 ml <i>bézs, cementszürke, fehér, jázmin, karamell, manhattan, sötétbarna, transzparens</i>	879 Ft	10 %	791 Ft
Mester Erőmester szerelési ragasztó 310 ml	889 Ft	10 %	800 Ft
Mester Átlátszó akril tömítő 310 ml	708 Ft	10 %	637 Ft



INFO INFO INFO INFO INFO INFO

MESTER szaniter fugázó akril tömítő

Alkalmazhatóság, főbb jellemzők:

Konyhában, fürdőszobában, WC-ben és egyéb vizes helyiségekben; fugák, csatlakozó és tágulási hézagok tömítésére homlokzaton is; fürdőkád, mosdó és a fal közé; fali- és padlócsempékhez; Időjárásnak kitett külső felületek, fugák tömítésére; kül- és beltérbe! *Cement- és mésztartalmú felületekre, rézre, horganyra valamint üvegezésre MESTER Semleges Szilikont használunk!*

Gombaállók; tartósan rugalmas marad; UV-álló, vízálló és vízzáró; bőrképződés: 6-8 perc; hőállóság: -60°C – +200°C; ecetsavasan térhálósodó; alakváltozási képesség: max. 25%. Az aljzat legyen tiszta, száraz, portól, zsírtól és egyéb szennyeződéstől mentes!

Ne használjuk esőben, $+1^{\circ}\text{C}$ alatti ill. $+35^{\circ}\text{C}$ feletti hőmérsékleten!

Eltarthatóság: +5°C és +25°C közötti tárolás esetén legalább 18 hónap.

MESTER Erőmester szerelési ragasztó

Alkalmazhatóság, főbb jellemzők:

Építőanyagok ragasztására nedvszívó aljzatra; ragasztható vele: fa (lépcső, ablakpárkány, lambéria, szegőlecek) álmennyezet, csempe, fém, PVC, díszléc, rozetta, parafa, gipsz stb.; nehéz tárgyak rögzítés nélküli ragasztására is; egyenetlen felületen is (max. 8 mm); kül- és beltérben egyaránt alkalmazható. *Nem használható bitumenes felületre, természetes és műkövekre, PE-re és PP-re! Nem javasolt extrudált polisztirol táblák ragasztására!* Nagyon gyorsan kiváló tapadást nyújt; 5 percen belül akár 120 kg/m²; tartósan nagy erejű ragasztást biztosít; pasztaszerű, kenhető; megkötés után áfíesthető; vízzel tisztítható: teljes ragasztás: 24-48 óra. Oldószermentes, nem veszélyes készítmény. A ragasztandó felület legyen száraz, tiszta, portól, zsírtól, egyéb szennyeződéstől mentes. Erősen nedvszívó aljzat esetén alapozás szükséges (pld. 1 rész ragasztó és 3-4 rész víz keveréke). A ragasztó vastagsága max. 8 mm lehet. Max. 8 mm felületi egyenlőtlenség megengedett. A ragasztót kinyomópisztollyal kígyóvonalban vagy pontszerűen kell felhordani. Fogazott glettvas használható, de soha ne kenjük be ragasztóval a teljes felületet. A ragasztó felhordását követően max. 10 percen belül végezzük el a ragasztást. Helytelen ragasztáskor rövid ideig csúsztatással korrigálhatunk.

Ne használjuk esőben, +5°C alatti ill. +40°C feletti hőmérsékleten!

Eltarthatóság: +5°C és +25°C közötti tárolás esetén legalább 18 hónap. Fagyveszélyes!

MESTER Átlátszó akril tömítő

Alkalmazhatóság, főbb jellemzők:

Homlokzati fugák, hézagok, rések, repedések kitöltésére; nedvszívó aljzatokra (fa, beton, tégl, vakolat stb.); eloxált alumínium és kemény PVC felületekre; gipszkarton felületekhez; csatlakozó vagy kevésbé tárguló hézagokhoz, fugákhoz kül- és beltérben egyaránt. **Tartós vízterhelés alatt álló vagy annak kitett helyekre ne használjuk!** Kitűnően tapad a legtöbb porózus felületre; átfesthető diszperziós és olajbázisú festékekkel (erősen nedvszívó aljzat esetén alapozó használata szükséges!); Bőrképződés: 15-20 perc; Tágulási képesség: max. 10%; Térfogatvesztés: akár 40%-ig. Az aljzat legyen száraz, tiszta, portól, zsírtól és egyéb szennyeződésektől mentes. Legalább az egyik oldal legyen nedvszívó. Erősen nedvszívó aljzat esetén alapozás szükséges (ez lehet 1 rész festhető tömítő és 2 rész víz keveréke is).

Ne használjuk esőben, +5°C alatti ill. +35°C feletti hőmérsékleten!

Eltarthatóság: +5°C és +25°C közötti tárolás esetén legalább 24 hónap.



Tudta?

További információért, akciónként keresse munkatársunkat!