



Akcio!

Az alábbiakban hívjuk fel szíves figyelmét **3 MESTER termék akciójára, mely 2016. július 10-ig érvényes!**

Akciós termék	nettó nagyker ár	akciós kedvezmény	akciós nagyker ár
Mester szilikon ecetsavas 310 ml <i>fehér, fekete, szürke, transzparens</i>	680 Ft	fix ár	598 Ft
Pur-hab Mester polisztirol ragasztóhab kézi 750 ml	1 310 Ft	10 %	1 179 Ft
Mester A-Z ragasztó tömítő 290 ml	1 343 Ft	10 %	1 209 Ft



Tudta?

Alkalmazhatóság, főbb jellemzők:

Homlokzati fugák, hézagok tömítésére; időjárásnak kitett külső felületekre is; tágulási hézagokba is; ragasztási feladatokra, nem nedvszívó aljzatra is; fém- és üvegszerkezetek rugalmas tömítésére; kül- és beltérben. *Cement- és mésztartalmú felületekre, rézre, horganyra valamint üvegezésre MESTER Semleges Szilikont használunk!*

Tartósan rugalmas marad; kitűnően tapad a legtöbb felületre; UV-álló és vízzáró; bőrképződés: 6-8 perc; hőállóság: -60°C - +200°C; ecetsavasan térhálósodó; kikeményedés után szagtalan; nem veszélyes készítmény. Az aljzat legyen száraz, tiszta, portól, zsírtól és egyéb szennyeződéstől mentes. Szükség esetén a fuga mélységét kör keresztmetszetű fugaszinór behelyezésével korrigáljuk. Kinyomópisztollyal hordjuk fel buborékmentesen az anyagot, majd kissé vizezve simítsuk el. Ne használjuk esőben, +1°C alatti ill. +35°C feletti hőmérsékleten! Eltarthatóság: +5°C és +25°C közötti tárolás esetén legalább 18 hónap.

Alkalmazhatóság, főbb jellemzők:

Polisztirol táblák és egyéb építési anyagok ragasztására zsír- és pormentes aljzatokon. Jó hőszigetelő; alaktartó; kitűnően tapad sokféle aljzatra, **kivéve: szilikon, teflon, PE, PP**; könnyen, gyorsan felhordható; gyorsan és erősen ragaszt; tartós és fagyálló; hőállósága: -40°C és +80°C (rövid ideig +120°C); kitölti az egyenetlenségeket; vágható: 30 perc múlva (2 cm szélességnél); kiadósága 38 liter.

A palackot vízszintesen rázzuk fel kb. 30-szor, majd tekerjük rá az adaptert; a tábla szélétől 2 cm-re húzzunk körben egy 3 cm vastag habcsíkot, majd a közepén még egyet hosszában; nyomjuk erősen a falra, simítsuk el és védjük a lecsúszás ellen; 2 óra kötés után a lapokat rögzíthetjük mechanikus úton; a habbal okozott szennyeződés friss, meg nem kötött állapotban MESTER Purhab Tisztítóval vagy acetonnal eltávolítható; a megkeményedett habot mechanikusan és a MESTER Purhab, festék eltávolító segítségével tudja eltávolítani. Eltarthatóság: +5°C és +25°C közötti tárolás esetén legalább 12 hónap

Alkalmazhatóság, főbb jellemzők:

Homlokzati fugákhoz, padlóléchezagok tömítésére, gyalogjárdákhoz, közterületre, erkélyre/teraszra. Szinte mindenféle felületre és anyaghoz használható (fa, természetes és műkövek, PVC, csempe, kerámia, üveg, polisztirol, beton, téglá, acél, réz, alumínium, epoxigyanta felületekre). Ragasztási és tömítési feladatokra egyaránt alkalmas. Kitűnően használható nedves felületekre is! Tömítés: 25 mm fugaszélességig! Nem alkalmas PE, PP, teflon, akrilüveg és bitumenes felületekre! Ne használjuk +5°C alatti ill. +40°C feletti hőmérsékleten Eltarthatóság: +5°C és +25°C közötti tárolás esetén legalább 12 hónap

További információkért, akciónkért keresse munkatársunkat!

INFO INFO INFO INFO INFO