

# KEMIKÁL®

a bevált minőség magyarul

## Kőbalzsam

### Nedves hatású, színélénkítő, víztaszító kőkezelőszer

ÉME: A-162/2010  
OKBI-VABO/918/2005

#### ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK

Napjaink építészeti trendjei a hagyományos, természetes építőanyagok alkalmazásának reneszánszát mutatják. Ezzel párhuzamosan igényként jelentkezik ezen építőanyagok természetes szépségének megóvása, tartós épségük biztosítása. A Kőbalzsam ezt a célt szolgálja. A készítményben alkalmazott speciális összetevők az építőanyagok felületi rétegeiben a pórusok falait víztaszítóvá teszik, a hidrofobizált kapillárisok pedig megakadályozzák a nedvesség bejutását az építőanyag belsejébe. Ennek köszönhető, hogy a Kőbalzsam védelmet nyújt a fagykárok ellen és jelentősen meghosszabbítja a kültéri építmények (burkolatok, járdák, kőke rítések, díszkutak, sírkövek, szobrok, kerti tűzhelyek, stb.) élettartamát.

A Kőbalzsam emellett élénkíti, felfrissíti – az alapszíntől függően esetleg mélyíti – az eredeti színeket.

A kezelt felület – a kő fajtájától, ill. az alapfelület anyagától függően eltérő mértékben érvényesülő – esőzést követő állapothoz hasonló, nedves benyomást kelt.

Ellentétben a szintén hidrofobizáló hatású, oldószertartalmú Szilikofób W-190 néven ismert termékünkkel, a Kőbalzsam enyhén ferde, ill. vízszintes felületeken is alkalmazható.

#### ALKALMAZÁSI TERÜLET

Szívóképesseggel rendelkező természetes kövek, téglák, cserép, mészkő, továbbá szilikátbázisú járó- és falfelületek impregnálására, az esztétikai megjelenés fokozása, és időjárás elleni védelem biztosítása céljából. Külső és belső, új vagy régi felületre egyaránt alkalmazható.

A termék vízszigetelés pótlására, helyettesítésére nem alkalmas, víznyomás esetén használata nem javasolt.

#### FELHASZNÁLÁS MÓDJA

A kész burkolatot, ill. a kezelendő, ép, szilárd kőfelületet mindennemű szennyeződéstől (zsír, olaj, moha, mechanikai és egyéb szennyezések) meg kell tisztítani. Régi, erősen igénybevett/szennyezett felület tisztítása nagynyomású vízszaggal, esetleg gőzborotvával történhet.

A terméket hígítás nélkül használjuk! Ecseteléssel (esetleg szóróval) a kő szívóképessegeinek megfelelő mennyiségben, egy rétegben – alkalmazzuk.

**Ügyeljünk arra, hogy a teljes mennyiség beszívódjon, a felületen folyadék ne maradjon! A felesleget szívóképes textiliával itassuk fel.**

TERMÉKISMERTETŐNK LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT 2012 FEBRUÁRJÁBAN KÉSZÜLT, ÉS AZ ÚJABB ISMERTETŐ MEGJELENÉSÉIG ÉRVÉNYES. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! VEVŐSZOLGÁLATUNK SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS TELEFONOS ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN IS KÉSZSÉGGEL AD FELVILÁGOSÍTÁST. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN GARANCIÁLIS IGÉNYEK CSAK A JELEN KIADVÁNY ELŐÍRÁSAINAK BETARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐK.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK!

A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES A MEGFELELŐ ÉPÍTŐIPARI SZAKMA SZABÁLYAINAK ISMERETE ÉS BETARTÁSA. A FELHASZNÁLÓ ELŐZETESEN GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A TERMÉK, A KÍVÁNT FELHASZNÁLÁSRA ALKALMAS-E. A TERMÉKISMERTETŐBEN LEÍRT FELHASZNÁLÁSTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS ESETÉN, MINDEN ESETBEN EGYEDÜL A FELHASZNÁLÓ FELELŐS A KÖVETKEZMÉNYEKÉRT.

Termékismertetőinket és aktuális árlistánkat megtekintheti  
a [www.kemikalrt.hu](http://www.kemikalrt.hu) című honlapunkon.



a bevált minőség magyarul

# Kőbalzsam

**Nedves hatású, színélénkítő, víztaszító kökezelőszer**

## Figyelem:

- A Kőbalzsam csak szívóképes felületek kezelésére használható!
- A kezelendő felületek nem lehetnek átforrósodva!
- A kezelendő felületen mindig végezzünk próbakezelést! A próbakezelt, megszáradt felületet ajánlatos egy éjszákára vizes szivaccsal letakarni és másnap a víz felszáradása után megvizsgálni, hogy nem fehéredik-e ki a felület. Ha a felület kifehéredik, ez azt jelenti, hogy kezeléskor a be nem szívódott anyagfelesleg nem lett tökéletesen leitatva, ezért a munkafolyamatot nagyobb gondossággal kell végezni.
- A próbakezelés után számíthatjuk ki és ellenőrizhetjük, pl.a szükséges anyagmennyiséget, vagy a szer hatékonyságát!
- Figyeljünk az egyenetlen anyagfelhordásra, mert az egyenetlen anyagfelvitel foltosodást okozhat!

Felhasználás alsó hőmérséklet határa (beleértve a kezelendő felület hőmérsékletét is):	+10 °C
A felhasználás felső hőmérséklet határa (beleértve a kezelendő felület hőmérsékletét is)	+ 30 °C
Teljes száradási idő (20 °C-on):	24 óra
Igénybe vehető:	24-48 óra után
Tájékoztató anyagszükséglet:	0,1-0,2 kg (1-2 dl)/m <sup>2</sup>

**A kezelt felületet a teljes kiszáradásáig (48 óra) víz/csapadék és fagyhatás nem érheti!**

## EGÉSZSÉG – ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Vizes bázisú, környezetkímélő, nem tűzveszélyes termék.

### Veszélyesség szerinti besorolás:



Veszélyes összetevő: kevesebb mint 5% kálium-metil-szilikonát (EINECS-szám:250-807-9)

### R 36/38 Szem – és bőrizgató hatású

A készítmény egészséget nem veszélyeztető felhasználása az alábbiak figyelembevételével és betartásával biztosítható.

**S 1/2** Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó

**S 26** Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

**S 36/37/39** Megfelelő védőruházat, védőkesztyű és szem-/arcvédőt kell viselni

**S 45** Baleset vagy rosszullet esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

A készítmény feleslegessé, vagy felhasználásra alkalmatlanná vált maradéka a 16/2001/ (VII.18) KöM rendelet szerint veszélyes hulladék, EWC-kód: 08 01 11\*. Ártalmatlanítása ennek megfelelően történjen.

## CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG

**Csomagolás:** 1 és 5 literes kiszerelésben, műanyag flakonban, illetve műanyag kannában.

**Tárolás:** Jól lezárt, eredeti csomagolásban, száraz, hűvös helyen.

### A készítmény fagyveszélyes!

**Tárolási szavatossági idő:** Az előírt tárolási körülmények között a gyártástól számított 12 hónap

**GYÁRTJA:** KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.  
ÉPÍTÉSI MŰGYANTAGYÁR  
4254 NYÍRADONY, SZÉCHENYI U. 105.  
  
TELEFON: +36 1 215-7370  
TELEFAX: +36 1 215-7980  
INFO@KEMIKALRT.HU  
www.kemikalrt.hu

**FORGALMAZZÁK:** KEMIKÁL TERÜLETI ÉRTÉKESÍTÉSI IGAZGATÓSÁGAI:

– BUDAPEST ÉS NYUGAT-MAGYARORSZÁG:  
1097 BUDAPEST, IX.,  
TAGLÓ U. 11-13.  
TELEFON: +36 1 215-0446  
FAX: +36 1 216-1444

– KELET-MAGYARORSZÁG:  
4030 DEBRECEN  
MONOSTORPÁLYI ÚT 5.  
TELEFON: +36 52 471-693  
FAX: +36 52 471-714

**VEVŐSZOLGÁLAT:** TELEFON: +36 1 215-0446  
TELEFAX: +36 1 216-1444

VALAMINT A KEMIKÁL VISZONTELADÓINAK ORSZÁGOS HÁLÓZATA