

**A termék rövid leírása:**

Oldószermentes diszperziós ragasztóanyag beltérben való használatra, speciálisan polisztirol és kemény habszivacs lemezek ragasztására.

**Kiszerezési egységek:**

400 g tubus

**Színe:** fehér

**Alkalmazási területek:**

A Mester Dekor Ragasztó díszlécek, rozetták, dekorlemezek felerősítésére, (sztiropor, kemény hab, poliuratán) használható.

**Műszaki adatok:**

Nyeranyagbázis: termopolimer diszperzió, töltőanyagok, sűrítőanyag

Ph-érték: kb. 8-9

Sűrűség: kb. 1,7 g/cm<sup>3</sup>

Kiadósság: kb. 12-20 fm/tubus

**A felület előkezelése:**

Az alap legyen száraz, por és zsírmentes. Használat előtt távolítsuk el az esetleges tapéta maradványt, fal törmeléket, rosszul vagy nem tapadó festéket. Repedéseket, lyukakat és egyenetlenségeket használata előtt ki kell javítani.

Erősen nedvszívó, porozus alapokat célszerű hígított tömítőanyaggal előkezeln.

**Ragasztás módja:**

Használat előtt a tubust jó alaposan nyomkodjuk meg. A ragasztót kigyóvonalban vagy pontszerűen hordjuk fel a felületre és egyenletesen nyomjuk az alapra. Nehéz tárgyakat alátámasztással biztosítsuk a teljes megkötésig.

A friss ragasztóanyag nedves ruhával eltávolítható.

Ne használjuk + 5 C° alap és környezeti hőmérséklet alatt.

A szerszámokat használat után vízzel mossuk le.

Tárolás: Hűvös, fagymentes helyen! A tubust jól lezárva tároljuk.

Megjegyzések: A reakcióképesség függ a hőmérséklettől és a levegő nedvességtartalmától, valamint az alap nedvszívó képességétől. Az alacsony hőmérséklet és a magas nedvességtartalom lassítják a bőrképződést és az átkeményedést.

A Műszaki specifikáció kibocsátása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkor helyi körülményekhez kell igazítani. A felhasználót kérjük, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelőséget. Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésükre.

A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel érintkező más anyagok (aljzat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését.