




Technikai információk (07/2020)

## MOBIHEL 2:1 SZÍNTELEN LAKK V5 ANTI SCRATCH

- Könnyű felhasználás
- Nincs szükség hígításra
- Gyors száradás
- Jó mechanikai és kémiai ellenállóképesség
- Magas fény
- VOC kompatibilis

<b>ALAP FELÜLET</b>	MOBIHEL BASE MIX
---------------------	------------------

	<b>Keverési arány térfogat szerint:</b>	<div> </div> MOBIHEL 2:1 SZÍNTELEN LAKK V5 ANTI SCRATCH MOBIHEL 2K EDZŐ 7730	2 rész 1 rész
		<div> </div> MOBIHEL 2:1 SZÍNTELEN LAKK V5 ANTI SCRATCH MOBIHEL 2K EDZŐ 7700	2 rész 1 rész
		<div> </div> MOBIHEL 2:1 SZÍNTELEN LAKK V5 ANTI SCRATCH MOBIHEL 2K EDZŐ 7750	2 rész 1 rész
	<b>Keverési arány súly szerint:</b>	MOBIHEL 2:1 SZÍNTELEN LAKK V5 ANTI SCRATCH MOBIHEL 2K EDZŐ 7700 / 7750 MOBIHEL 2K EDZŐ 7730	100 g 52 g 53 g
	<b>Felhasználási idő 20°C-on:</b>	4 h	
	<b>Viszkozitás(RFU):</b> DIN 53211 Φ 4mm/ 20°C	15 - 17 s	
	<b>Alkalmazás szórópisztollyal:</b>	1,2 – 1,3 mm 2 – 2,5 bar	
	<b>Rétegek száma:</b>	2	
	<b>Rétegvastagság:</b>	50 - 60 µm	
	<b>Rétegek közötti szikkadás:</b>	5 - 10 min/20°C rétegek között 10 min. a kemencében történő szárítás előtt	

	<b>Száradási idő 20°C-on:</b> <b>Száradási idő 60°C-on:</b>	16 h 30 min. (a tárgy hőmérséklete )
	<b>Száradási idő (rövid hullámú infra szárítóval):</b>	8 - 12 min. Tárgytól való távolság: 70 - 80 cm
	<b>Szavatossági idő:</b>	5 év

2004/42/II B (e) (840) 540

EU határérték VOC (kategória: II B (e)) formájában, felhasználásra kész termék 840 g / l. Felhasználásra előkészített termék 540 g / l.

A 2K-s anyagok reagálnak a páratartalomra, így ügyeljünk arra, hogy minden dobozt száraz helyen, és zárva tároljunk. A relatív páratartalom nem haladhatja meg a 80%-ot.

PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA: - Lásd a biztonsági adatlapot

Használat után azonnal zárja be az edző csomagolását, mivel a termék reagál a levegő páratartalmára, és hibákat okozhat a termékben.

Az adatok különböző körülmények között változhatnak.

Az információ a fejlesztési és műszaki szolgálatok együttműködésében szerzett éves tapasztalatokból származik, és a HELIOS Refinish tulajdona.

Garantáljuk, hogy az utasításaink szerint végzett munkával minőségi eredményt érhető el. Felelősséget nem vállalunk, amennyiben, más rendszerben használja.

A TDS legújabb verziója felváltja az összes korábbi verziót. A legfrissebb verziót az országának általános forgalmazójától szerezheti be.

A termék felhasználójának a munkahelyi biztonságról és a hulladékkezelésről szóló törvényeknek és rendeleteknek megfelelően kell használnia.