



















Technikai információk (06/2020)

MOBIHEL ÜVEGSZÁLAS GITT

- Gittelésre nagyon mély, egyenetlen területek és kis rozsdafuratok (1 cm²-ig) kiegyenlítésére bármilyen fémfelületen.
- Gyors száradás
- Könnyű csiszolás
- A csiszolás után kötelező a MOBIHEL SOFT UNIVERSAL GITT felvitele az esetlegesen fennmaradó kiálló rostszálak kiegyenlítésére és sima felület elérése érdekében.
- A csiszolás után nem porózus
- Az idő múlásával sem ereszkedik meg
- Nagy rugalmasság
- Szín: zöld
- VOC kompatibilis

	FE	ZN	AL
ALAP FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE	 P220 – P280	 MOBIHEL Antiszilikonos tisztítószer	 MOBIHEL Antiszilikonos tisztítószer
	 MOBIHEL Antiszilikonos tisztítószer	 P220 – P280	 P220 – P280
		 MOBIHEL Antiszilikonos tisztítószer	 MOBIHEL Antiszilikonos tisztítószer

	Keverési arány:	100 g MOBIHEL ÜVEGSZÁLAS GITT 2 g BP EDZŐ
	Feldolgozhatósági idő 20°-on:	3 - 6 min/20°C

	Keverjük jól el	
	Felhordás:	
	Száradási idő 20°C-on:	20 – 30 min
	Száradási idő (rövid hullámú infra szárítóval):	5 min. Tárgytól való távolság: 70 - 80 cm
	Száraz csiszolás:	Durva csiszolás: P80 → P120
	Felhordás:	MOBIHEL SOFT UNIVERSAL GITT
	További alkalmazás:	Minden 2K filler-el MOBIHEL
	Szavatossági idő:	18 hónap

2004/42/II B(b) (250) 170

EU határérték VOC (kategória: II B (b)) formájában, felhasználásra kész termék 250 g / l. Felhasználásra előkészített termék 170 g / l.

PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA: - Lásd a biztonsági adatlapot

Az adatok különböző körülmények között változhatnak.

Az információ a fejlesztési és műszaki szolgálatok együttműködésében szerzett éves tapasztalatokból származik, és a HELIOS Refinish tulajdona.

Garantáljuk, hogy az utasításaink szerint végzett munkával minőségi eredményt érhető el. Felelősséget nem vállalunk, amennyiben, más rendszerben használja.

A TDS legújabb verziója felváltja az összes korábbi verziót. A legfrissebb verziót az országának általános forgalmazójától szerezheti be.

A termék felhasználójának a munkahelyi biztonságról és a hulladékkezelésről szóló törvényeknek és rendeleteknek megfelelően kell használnia.