



# OKTÓBERI AKCIÓS AJÁNLAT



**Rendeljen az alábbiakban felsorolt Kemikál és Ferrokémia termékekből, és rendelésére a feltüntetett akciós nagyker árakat biztosítjuk!**



**Ajánlatunk a 2018. október 31-ig akciós megrendelőlapra leadott megrendelésekre érvényes!**

**A feltüntetett akciós nagyker árakból a szerződésben rögzített kedvezmény levonásra kerül!**

cikkszám	akciós termék	nettó nagyker ár	akciós kedvezmény	akciós nagyker ár	csom	megrendelés
<b>Újdonságok:</b>						
63878	Parketta és bútorkalk sf. 0,2 L	800 Ft	-10%	720 Ft	12	
63879	Parketta és bútorkalk sf. 1 L	2 610 Ft	-10%	2 349 Ft	6	
63880	Parketta és bútorkalk sf. 4 L	9 110 Ft	-10%	8 199 Ft		
63881	Parketta és bútorkalk sf. 10 L	19 890 Ft	-10%	17 901 Ft		
63562	Tetol Hobby szintelen 1 L	930 Ft	-10%	837 Ft		
63563	Tetol Hobby szintelen 5 L	3 330 Ft	-10%	2 997 Ft		
63564	Tetol Hobby szintelen 10 L	6 100 Ft	-10%	5 490 Ft		
63565	Tetol Hobby zöld 1 L	930 Ft	-10%	837 Ft		
63566	Tetol Hobby zöld 5 L	3 330 Ft	-10%	2 997 Ft		
63567	Tetol Hobby zöld 10 L	6 100 Ft	-10%	5 490 Ft		
63568	Tetol Profi zöld 5 L	10 000 Ft	-10%	9 000 Ft		
63569	Tetol Profi zöld 10 L	18 920 Ft	-10%	17 028 Ft		
63570	Tetol Profi zöld 50 L	85 640 Ft	-10%	77 076 Ft		
<b>Fehér falfesték akció</b>						
40559	Mesterfesték belt. falfesték 5 L	1 390 Ft	-20%	1 112 Ft		
40501	Mesterfesték belt. falfesték 14 L	3 830 Ft	-20%	3 064 Ft	24	
58090	Mesterfesték GOLD belt. falfesték 14 L	5 410 Ft	-20%	4 328 Ft	24	
40563	Prémium beltéri falfesték 5 L	2 290 Ft	-20%	1 832 Ft		
44838	Prémium beltéri falfesték 10 L	3 830 Ft	-20%	3 064 Ft		
40564	Prémium beltéri falfesték 15 L	4 930 Ft	-20%	3 944 Ft	24	
58091	Prémium GOLD beltéri falfesték 15 L	8 360 Ft	-20%	6 688 Ft	24	
40562	Kemikál homlokzatfesték fehér 4 L	2 570 Ft	-20%	2 056 Ft		
40561	Kemikál homlokzatfesték fehér 14 L	7 260 Ft	-20%	5 808 Ft	24	
44840	ProAkril homlokzatfesték 5 L	3 490 Ft	-20%	2 792 Ft		
44839	ProAkril homlokzatfesték 15 L	9 450 Ft	-20%	7 560 Ft	24	
48664	Kemikál ÖKO mészfesték 14 L	4 790 Ft	-20%	3 832 Ft	24	
<b>Szilárdulásgyorsító, fagyásgátló betonadalékszer akció</b>						
56885	Kalcidur koncentrátum 1 L	530 Ft	-9%	483 Ft		
13472	Kalcidur koncentrátum 6 kg	1 540 Ft	-9%	1 402 Ft		
13473	Kalcidur koncentrátum 12 kg	2 850 Ft	-9%	2 594 Ft		
13501	Kalcidur koncentrátum 60 kg	9 660 Ft	-9%	8 791 Ft		
16276	Barra Frost 6 kg	1 540 Ft	-9%	1 402 Ft		
16277	Barra Frost 12 kg	2 850 Ft	-9%	2 594 Ft		
28642	Barra Frost 60 kg	9 660 Ft	-9%	8 791 Ft		

**A 60 kg-os termékeknél a minimum rendelési mennyiség 10 db!**

**A 60 kg-os termékeknél külön számlázzuk a ballont, melyet épp, kimosott állapotban visszaveszünk és jóváírunk!**

**A ballon ára: 3 460 Ft / db + ÁFA**

cikkszám	akciós termék	nettó nagyker ár	akciós kedvezmény	akciós nagyker ár	csom	megrendelés
<b>Ferrokémia termékek</b>						
42677	Aeropur koromtalanító 1 kg	530 Ft	-6%	499 Ft	15	
42677	<b>Aeropur koromtalanító 1 kg</b>	<b>10 kartonos fix ár</b>		<b>405 Ft</b>	15	
59882	Technokol Cipőragasztó 50 ml	420 Ft	-6%	395 Ft	20	
59882	<b>Technokol Cipőragasztó 50 ml</b>	<b>kartonos fix ár</b>		<b>325 Ft</b>	20	

Amennyiben ajánlatunk elnyerte tetszését, kérjük, hogy a kitöltött megrendelőlapot adja át képviselőnknek, vagy küldje el fax számunkra!

Pécs: 72/332-599 Veszprém: 88/577-070

megrendelő:

## Az újdonságokról:

### Parketta és bútorklakk sf.

Egykomponensű, műgyanta bázisú, vízzel hígítható, színtelen, selyemfényű lakk.

Alkalmas gyalult, vagy géppel csiszolt száraz, pormentes parkettafelület, vagy egyéb beltéri fafelületek, bútorok lakkozására. Rendkívül kopásálló és gyorsan száradó selyemfényű bevonatot ad. Használata kiemeli a fa erezetét, vizes páccal színezett felületre is felkenhető. A vizes bázisú bútorklakk enyhe, jellegzetes szagú, egészségre ártalmas oldószert nem tartalmaz.

Gyárilag lakkozott szalagparkettára nem javasoljuk!

Felhordás előtt tisztítsuk meg a felületet mindenféle (zsír, por, olaj stb.) szennyeződéstől! A termék felületéről távolítsuk el az esetleg bebőrösödött részt, majd alapos felkeverés után, 2-3 rétegben hordjuk fel. Szükség esetén 2-4 % vízzel hígítható a termék. A felhordás történhet ecsettel, lakkhengerrel vagy szórással. Az első réteg felvitele után szálfelhúzás előfordulhat, ilyenkor 2 óra száradási idő után a felületet finom csiszolópapírral meg kell csiszolni. Az egyes rétegek közötti száradási idő 1-2 óra. A lakkozott felület 1 nap után már használatba vehető, de óvjuk az erős mechanikai hatásoktól. Végző keménységét 10 nap múlva éri el. Tiszta vízzel már 3 nap után felmosható, de mosószeres vízzel csak a végző keménység elérésekor tisztítsuk. A lakkozást 5°C felett végezzük. Az eszközök a felhordást követő 30 percen belül vízzel tisztíthatók.

Anyagszükséglet: 0,08-0,1 liter/m<sup>2</sup> rétegenként, a felület minőségétől és a felhordástól függően.

Csomagolás: 0,2 literes és 1 literes műanyag dobozban, 4 literes és 10 literes műanyag vödörben.

Tárolás: Jól lezárt, eredeti csomagolásban, +5°C - +30°C közötti hőmérsékleten, élelmiszertől, ivóvíztől elkülönítve.

A termék FAGYVESZÉLYES!



### Tetol Hobby (színtelen és zöld)

Kül- és beltéri, gomba- és rovarkárosítás elleni folyékony faanyagvédőszer koncentrátum lakossági felhasználók részére

Felhasználási terület:

Külső, az időjárás hatásainak kitett, de földdel nem érintkező faanyagok, valamint beltéri, a gomba és rovarkárosítók által veszélyeztetett faanyagok megelőző védelmére alkalmas. Hatóanyaga mélyen beszívódik az anyagba, a faanyagot a színtelen kivitel kissé sárgítja, míg a zöld kivitel zöldre színezi.

Nem alkalmazható játékok, méhkasok, hajtató és üvegházak faanyagaihoz és élelmiszerekkel, takarmánnyal közvetlenül érintkező faanyagokhoz.

Hígítás a felhasználás módjától függően: 1:2 - 1:4



### Tetol Profi (zöld)

Kül- és beltéri, gomba- és rovarkárosítás elleni folyékony professzionális faanyagvédőszer koncentrátum. Kizárólag foglalkozásszerű felhasználásra!

Felhasználási terület:

Külső, az időjárás hatásainak kitett, de földdel nem érintkező faanyagok, valamint beltéri, a gomba és rovarkárosítók által veszélyeztetett faanyagok megelőző védelmére alkalmas. Hatóanyaga mélyen beszívódik az anyagba, a faanyagot zöldre színezi.

Nem alkalmazható játékok, méhkasok, hajtató és üvegházak faanyagaihoz és élelmiszerekkel, takarmánnyal közvetlenül érintkező faanyagokhoz!

Hígítás a felhasználás módjától függően: 1:6 - 1:19



Bővebb információk a termékleírásokban!