



Akción!

ó!

MESTER

SEMLEGES SZILIKON TOMÍTÓ

Tekintő ragasztóval:
Tömít, impregnál
Fém, fa, PVC
40 mm-es csatlakozás
Nem szűkít, korrodál
Kiszerelés:

MESTER

TÖBBSZÖR HASZNÁLHATÓ PURHAB

Előli alkalmazással
4-6 mm vastagságú
Képes átvenni
Hosszú távra
Hosszú távra

MESTER

FIX ÉPÍTÉSI RAGASZTÓ

Kétféle ragasztóval:
fa, beton, PVC,
poliszter/
ragasztóval
Kemény felhordás
Célközvetlenül
Kiszerelés:

Akciós termék	nettó nagyker ár	akciós kedvezmény	akciós nagyker ár
Mester semleges szilikon 310 ml <i>fehér, transzparens</i>	842 Ft	fix ár	741 Ft
Pur-hab Mester 750 ml többször használható	1 221 Ft	10 %	1 099 Ft
Mester fix építési ragasztó 310 ml <i>Törtfehér</i>	794 Ft	10 %	715 Ft

INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO

A man with a beard, wearing a dark t-shirt and green cargo pants, is applying a thick, white adhesive from a yellow and black caulk gun to the back of a wavy, blue ceramic tile. The tile is being held against a wall of larger, tan-colored square tiles.

1. Ereszcstorna tömítése
2. Homlokzati fuga rugalmas tömítése
3. Üvegtábla rögzítése a keretben
4. Eloxált alumínium felület tömítése
5. Természetes kövek (márvány, mészkő) ragasztása
6. Cementvakolatos fal hézagainak tömítése
7. PVC ablakok tömítése
8. Tükör felragasztása (maximum 1x1 m)
9. Ablakpárkány ragasztása
10. Kisebb tárgyak felragasztása kerámia felületre

- Az első alkalmazástól számítva 4-6 héten belül többször is felhasználható!
- Nagy a kihozatal a speciális szelep miatt
- A speciális szelep miatt bármely pozícióban tárolható
- Egykomponensű hab
- Tömít, ragaszt
- Cellaszerkezete egyenletes, a hézagot könnyen és jól kitölti
- Finoman adagolható
- Jó hang- és hőszigetelő
- Jól tapad különféle alapokon, de nem tapad meg PE, PP, szilikon és teflon felületen
- Nem UV álló
- 44-48 liter kész hab
- Eltarthatóság: +5 °C és +25 °C közötti tárolás esetén legalább 18 hónap.

Alkalmazási terület: Különbféle építőanyagok ragasztására, nedvszívó aljzatokra. Ragasztható vele: fa (lépcső, ablakpárkány, lambéria, szegőlécek), polisztirol lemezek, álmennyezetek, csempék, fémek, PVC, stb. Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható. Nem használható bitumenes felületre. PE-re és PP-re!

A ragasztandó felület legyen száraz, tiszta, portól, zsírtól, egyéb szennyeződéstől mentes.

A ragasztót kinyomópisztollyal kúpvonalban vagy pontszerűen kell felhordani.

Helytelen rögzítéskor megkötés előtt csúsztatással korrigálható. Ne használjuk esőben, +5 °C alatti ill. +35 °C feletti hőmérsékleten.

Eltarthatóság: +5 °C és +40 °C közötti tárolás esetén legalább 18 hónap



További információkért, akciónként keresse munkatársunkat!