

# Pattex Crocodile Power pillanatragasztó

Univerzális, egykomponensű  
pillanatragasztó



## JELLEMZŐI

- Egykomponensű
- Rendkívül gyorsan köt
- Számos anyagfajta ragasztásához
- Magas tapadószilárdság
- Könnyű felhasználhatóság

## FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Univerzális pillanatragasztó barkácsolási és ház körüli javítási munkálatokra, számos, a háztartásban megtalálható anyag javítására, ragasztására. Kiválóan tapad olyan anyagokhoz, mint műanyagok (kivéve PE, PP, PTFE), gumik, fémek, faanyagok, kerámiák, bőrök, kartonpapírok vagy papírok. (Nem alkalmas szilikongumi, üveg, mázas felületek, kifejezetten puha bőrök és habok ragasztására.)

## ALKALMAZÁS

A ragasztási munkák előtt győződjön meg róla, hogy a ragasztandó felületek tiszták, szárazak és pontosan illeszkednek. Adott esetben portalanítsa és tisztítsa meg a felületeket. Kerülje a ragasztóanyag bőrrel való érintkezését. Hordjon fel egy minimális mennyiségű ragasztót az egyik ragasztandó felületre. Illessze össze a két rögzítendő darabot, majd tartsa összeszorítva legalább 1 percig. Hagyja a tárgyat pihenni legalább 10 percig, ideális esetben másnapig a teljes kötési szilárdság kialakulásához. A megfelelő végeredményhez a ragasztóanyagot 15 °C és 30 °C között, minimum 30 %-os relatív páratartalom mellett használja. Az optimális eltarthatósághoz használatot követően törölje szárazra az tubus csőrét, helyezze vissza az eredeti kupakot és tárolja száraz, hűvös helyen.



## FONTOS TUDNIVALÓK

Fagyveszélyes! Szállítása és tárolása csak 5–30°C-on, zárt edényben történhet. Eltartható a gyártástól számított 21 hónapig. A gyártás időpontját lásd a csomagoláson. Csatornába önteni nem szabad. A ragasztóanyagot a kifehéredési pont alatti hőmérsékleten alkalmazni nem szabad, mivel ez alatt a hőmérséklet alatt a ragasztó nem köt meg! Ne érintkezzen vas szerszámmal (elszíneződés miatt). További biztonsági információkért tekintse meg a termék Biztonságtechnikai adatlapját.



## MŰSZAKI ADATOK:

Összetétel	cianoakrilát
Szín	transzparens
Sűrűség	1.08 g/cm <sup>3</sup> @ 20 °C
Eltarthatóság	24 hónap

## KISZERELÉS

20 g-s tubusban

## SZÁRMAZÁSI HELY:

EU

## MŰSZAKI SZAKTANÁCSADÁS

Tel.: 06 30/190-1268

Figyelem! A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. Jelen műszaki adatlap tapasztalataink alapján, a műszaki fejlődés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak termékeink mindig állandó, magas szintű minőségére vállalunk szavatosságot.