

tesa® Professional 4333 szenzitív festőszalag

A tesa® Professional szenzitív festőszalag ideális nagyon érzékeny, védelmet igénylő felületek maszkolásához, mint például frissen festett fal, tapéták és lakkozott felületek.

A tesa® Professional szenzitív festőszalag ideális nagyon érzékeny, védelmet igénylő felületek maszkolásához, mint például frissen festett fal, tapéták és lakkozott felületek. Különösen érzékeny, mégis biztosan tapad, használatával így elkerülhető a felület sérülése. Ez az innovatív professzionális festőszalag különösen vékony, tépésbiztos papírból készült. Az enyhén átlátszó hátlap lehetővé teszi a gyors, pontos elhelyezést. Használható sima és enyhén texturált felületeken, illetve alapozót, festéket és glazúrt igénylő kivitelezési technikákhoz. Beltéren 14 napig eltávolítható.

Fő alkalmazási terület

különösen érzékeny és kritikus felületek maszkolásához (pl, frissen festett fal, tapéta, lakkozott felületek)
sima és enyhén texturált felületeken is használható
beltéren 14 napig nyomtalanul eltávolítható

Műszaki adatok

▪ Hátlap anyaga	ívpapír	▪ Tapadás acélhoz	0.5 N/cm
▪ Teljes vastagság	80 µm	▪ Szakadási nyúlás	5 %
▪ Ragasztóanyag típusa	akril	▪ Szakítószilárdság	32 N/cm

Tulajdonságok

▪ Érzékeny felületekhez megfelelő	● ● ● ●	▪ Festék megkötés	● ● ● ●
▪ Egyenetlen felületekhez megfelelő	● ●	▪ Éles színű szél	● ● ● ●

Értékelés a vonatkozó tesa® termékkínálaton keresztül: ● ● ● ● nagyon jó ● ● ● jó ● ● közepes ● gyenge

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04333>

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.