

tesa® Professional 4435 UV-álló kültéri festőszalag

A tesa® 4435 enyhén kreppelt UV-álló festőszalag, amely természetesgumi-ragasztóval bevont alapfelületből áll. A maszkolószalagnak kiegyensúlyozott ragasztóereje van. Könnyen használható, és kézzel téphető. Különösen alkalmas kültéri festési munkákhoz – beleértve a durva felületeket – és UV-állóságának köszönhetően 2 hétig is használható. A tesa® 4435 ideális alap a professzionális és precíz festési munkához.

Fő alkalmazási terület

- Kültéri alkalmazásokhoz (2 hétig is ellenáll az UV-sugárzásnak)
- Festési és lakozási munkákhoz
- Általános felületek széles köréhez alkalmas

Műszaki adatok

▪ Hátlap anyaga	enyhén kreppelt papír	▪ Szakadási nyúlás	12 %
▪ Teljes vastagság	145 µm	▪ Szakítószilárdság	38 N/cm
▪ Ragasztóanyag típusa	természetes gumi	▪ UV-állóság	2 weeks
▪ Tapadás acélhoz	2.8 N/cm		

Tulajdonságok

▪ Kézzel téphetőség	● ● ●	▪ Festék megkötés	● ● ● ●
▪ Egyenetlen felületekhez megfelelő	● ● ●	▪ Megfelelőség	● ● ●

Értékelés a vonatkozó tesa® termékínálaton keresztül: ● ● ● ● nagyon jó ● ● ● jó ● ● közepes ● gyenge

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04435>

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.