



a bevált minőség magyarul

Betonlakk

építőipari lakk

ÉME: A-341/2004

ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK

A Betonlakk akrilgyanta alapú, vizes bázisú építőipari lakk. Fényes, jól tisztítható, korrózióvédő bevonatot ad. Benzin, olaj- és sózásálló, gyorsan száradó és keményedő filmet képez. Víz- és időjárásálló, koptató igénybevétellel szemben is ellenállóbb felületet biztosít.

Jól tapad a legkülönbözőbb építőipari felületeken: pl. beton, betonyp, azbesztcement, cement és műgyanta kötőanyagú bevonatok, fa stb.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

- Raktárak, csarnokok, garázsok beton felületeinek impregnálása, pormentesítése
- Padlodur és hasonló hézagmentes ipari padlók átvonása (vegyszerállóság, tisztíthatóság, felületi fényesség javítása)
- Előnyösen alkalmazható fafelületek kopásállóságának, időjárás állóságának és megjelenésének javítására is.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Lakk

Színe:	opálos, fehér
Sűrűség:	kb. 1,02 kg/l
Szárazanyag-tartalom:	29-31 tömeg %
VOC tartalom (A/i):	max. 140 g/l

Kikeményedett bevonat

Megjelenés:	fényes, átlátszó
Száradási idő (20-25°C):	20 perc
Igénybevehető (20-25°C):	24 óra
Alkalmazási hőmérséklet:	+6 - +40 °C

Vegyszerállóság:	kiváló	jó	gyenge
Benzin		+	
Olaj	+		
Sósav 10%		+	
Kénsav 10%		+	
Ecetsav 10%			+
NaOH 10%	+		

TERMÉKISMERTETŐNK LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT 2012 FEBRUÁRJÁBAN KÉSZÜLT, ÉS AZ ÚJABB ISMERTETŐ MEGJELENÉSÉIG ÉRVÉNYES. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! VEVŐSZOLGÁLTUNK SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS TELEFONOS ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN IS KÉSZSÉGGEL AD FELVILÁGOSÍTÁST. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN GARANCIAIS IGÉNYEK CSAK A JELEN KIADVÁNY ELŐÍRÁSAINAK BETARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐK.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK!

A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES A MEGFELELŐ ÉPÍTŐIPARI SZAKMA SZABÁLYAINAK ISMERETE ÉS BETARTÁSA. A FELHASZNÁLÓ ELŐZETESEN GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A TERMÉK, A KÍVÁNT FELHASZNÁLÁSRA ALKALMAS-E. A TERMÉKISMERTETŐBEN LEÍRT FELHASZNÁLÁSTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS ESETÉN, MINDEN ESETBEN EGYEDÜL A FELHASZNÁLÓ FELELŐS A KÖVETKEZMÉNYEKÉRT.

Termékismertetőinket és aktuális árlistánkat megtekintheti
a www.kemikalrt.hu című honlapunkon.



a bevált minőség magyarul

Betonlakk

építőipari lakk

FELHASZNÁLÁS

A megtisztított felületre a lakkot tetszőleges rétegszámban (de minimum két rétegben), ecsettel, hengerrel vagy szórással hordjuk fel. A száraz, szívóképes felületet célszerű kevés vízzel előnedvesíteni.

Az alap és a levegő hőmérséklete munkavégzés közben és az azt követő, legalább 1 órán belül +6 és +40 °C között legyen.

A megtisztított felületre a lakkot tetszőleges rétegszámban (de minimum két rétegben), ecsettel, hengerrel vagy szórással hordjuk fel. Szívóképes felületek impregnálásakor – beton, cementkötésű felületek – az első réteget 10-15% vízzel hígítva célszerű felhordani. A munkaeszközök szárítás előtt vízzel tisztíthatók.

Anyagszükséglet: 0,10-0,25 kg/m²

A bevonat élettartamát a felhordott anyagmennyiség és az igénybevétel mértéke határozza meg, de szükség esetén egyszerűen, felmosás utáni egyszeri átkenéssel a lakkréteg felújítható.

EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Felhasználása során a vegyi anyagokkal történő munkavégzésre általánosan érvényes higiéniai követelményeket kell betartani.

A bőrre került készítményt bő vízzel mossuk le. Ha szembe kerül, folyóvízzel öblítsük ki. Az átnedvesedett ruházatot cseréljük le.

A Betonlakk kiömlése esetén folyadékmegkötő anyaggal (pl. homok, fűrészpor) itassuk fel.

A kémiai biztonság tekintetében megjelölésre nem kötelezett, veszélyesnek nem minősülő készítmény.

Tűzvédelmi szempontból különleges kezelést nem igényel.

Tűzveszélyességi besorolás: „Nem tűzveszélyes”, jelzése: „E”.

A készítmény feleslegessé, ill. felhasználásra alkalmatlanná vált maradéka, kikeményedés után veszélyesnek nem minősülő hulladékként kezelhető, EWC.kód: 08 01 99. Ártalmatlanítása ennek megfelelően történjen.

A hulladékká válás elkerülése érdekében törekedjünk a termék maradéktalan felhasználására, illetve biztosítsuk a minőségét megóvó, előírt tárolási feltételeket.

CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG

Csomagolás: 1 és 4 literes egységekben (1 ill. 4 kg) műanyag edényben kerül forgalomba.

Tárolás, szavatosság: Eredeti, zárt göngyölegben, száraz, fedett helyen, +5 °C feletti hőmérsékleten a gyártástól számított 12 hónapig tárolható.

FAGYVESZÉLYES!

GYÁRTJA: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.
ÉPÍTÉSI MŰGYANTAGYÁR
4254 NYÍRADONY, SZÉCHENYI U. 105.

TELEFON: +36 1 215-7370
TELEFAX: +36 1 215-7980
INFO@KEMIKALRT.HU
www.kemikalrt.hu

FORGALMAZZÁK: KEMIKÁL TERÜLETI ÉRTÉKESÍTÉSI IGAZGATÓSÁGAI:

– BUDAPEST ÉS NYUGATMAGYARORSZÁG:
1097 BUDAPEST, IX.,
TAGLÓ U. 11-13.
TELEFON: +36 1 215-0446
FAX: +36 1 216-1444

– KELET-MAGYARORSZÁG:
4030 DEBRECEN
MONOSTORPÁLYI ÚT 5.
TELEFON: +36 52 471-693
FAX: +36 52 471-714

VEVŐSZOLGÁLAT: TELEFON: +36 1 215-0446
TELEFAX: +36 1 216-1444

VALAMINT A KEMIKÁL VISZONTELADÓINAK ORSZÁGOS HÁLÓZATA