

A termék megnevezése:

Besorolása:


Rövid leírása:


**Kolorka FORTE**
**színezőpaszta**
**akril, diszperziós színező és dekorációs festék**


**Alkalmazási terület:** diszperziós akrilfesték, színezőpaszta, amely mindele előtt beltéri vagy kültéri vízzel hígítható diszperziós és klasszikus festékek színezésére alkalmas. Továbbá kisebb alkalmazási területeken önmagában dekorfestékként is alkalmazható, különböző dekorációs festési módszerekkel, mint például a stencilezés, pontozó festés, vagy a mintázó hengerezés. Fehér, hagyományos vagy diszperziós festékhez keverve felhasználható mész-, mész-cement vakolatokhoz, falazatokhoz, diszperziós és klasszikus festékanyagokhoz stb. Nem használható oldószeres festékekhez, mész-, szilikátfestékekhez és cementes keverékek színezéséhez.

**Színárnyalat:** 14 féle színárnyalatban

<b>KF 0196</b>	fekete	
<b>KF 0226</b>	bézs	
<b>KF 0266</b>	barna	
<b>KF 0356</b>	lila	
<b>KF 0426</b>	kék	
<b>KF 0486</b>	türkiz	
<b>KF 0546</b>	világoszöld	
<b>KF 0566</b>	zöld	
<b>KF 0606</b>	citromsárga	
<b>KF 0646</b>	sütőtök	
<b>KF 0766</b>	kajszibarack	
<b>KF 0796</b>	narancssárga	
<b>KF 0846</b>	piros	
<b>KF 0876</b>	vörösbarna	

 - kültéren is használható

 - alacsony napfényállóság

 - kültéren nem használható

Az egyes színárnyalatok egymással szabadon keverhetők. A végérvényes színtelítettséget és színárnyalatot nagy mértékben befolyásolhatja a festékanyag fajtája és minősége, amelybe a készítményt keverjük, ezért felhordás előtt célszerű próbafestést végezni. A végleges színárnyalatot a festék teljes száradása után kapjuk meg. Kültéren való alkalmazáskor be figyelembe kell venni a napfényállósággal szembeni ellenállással kapcsolatos előírásokat, a fenti táblázat alapján és kültéren csak az ott használható árnyalatokat kell választani. Kültéri használatra 1 rész KOLORKA FORTE: 20 rész színezett festéknél nagyobb részarány nem javasolt. Kopásálló és diszperziós festékek nedves, folyékony állapotban történő színezésekor 1 rész KOLORKA FORTE: 10 rész fehér színezendő festéknél nagyobb részarányban történő adagolása nem javasolt. A keveréssel elérhető színárnyalatok tájékoztató jelleggel a következő színkeverési arányokban a termék kupakján megtalálhatók: 1 rész KOLORKA FORTE: 5, 10, 40, 80 fehér festék részarányban.

**Hígítás:** a termék nem hígítandó. A munkavégzésre használt eszközök bő vízzel elmoshatók.

**Felhordás** történhet ecsettel, szivaccsal, a választott festési technikától függően, pl. mintázó hengerrel, stencilezéssel, vagy a színezendő fehér festék csomagolásán, műszaki adatlapján megtalálható előírások szerint.

**Kiadósság:** a választott keverési aránytól függő.

**Alkalmazási hőmérséklet:** a festék, az alapfelület és a környezet hőmérséklete a munkavégzés időtartama alatt és utána következő 24 órán át ne essen +5 °C alá és +30 °C fölé (ideálisan +10 és +25 °C között).

**Használat előtt:** alaposan rázza fel, keverje bele a színezésre szánt festékbe, majd a használati utasítás szerint járjon el. A színezendő festékkel való kompatibilitást előzetesen ellenőrizni kell, vagy konzultáljon az eladóval, forgalmazóval, esetleg a gyártóval. A hosszabb ideig tárolt színezőpaszta rétegeinek elválása a pigmentek lerakódása nem jelenti a termék minőségének csökkenését, felrázással teljesen megszűnik és ezután a termék felhasználásra kész halmazállapotúvá válik.

**FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT fehér festék színezésére:**

A kiválasztott keverési arálynak megfelelő mennyiségű színezőpasztát a megfelelő felrázás, keverés után kisebb mennyiségű fehér festékkel alaposan összekeverjük. Az így kapott keveréket beleöntjük a színezésre szánt fehér festékbe és jól elkeverjük. Szükség esetén a festéket kevés vízzel hígíthatjuk, szigorúan a termék csomagolásán megtalálható utasítás szerint. Kültéri használatkor vegyük figyelembe az adott színárnyalat napfényállóságát, ezért erre a célra csak kültéri használatra alkalmas színárnyalatokat válasszunk, legfeljebb 1:20 (KOLORKA FORTE/fehér festék) részarányban. Más gyártótól származó festékek színezésekor ajánlatos először tesztelni a kompatibilitást az adott festékanyaggal, a felhordás módja ezután a kiválasztott fehér festék használati, műszaki utasításai alapján történjék.

**FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT közvetlen felhasználásra:**

A terméket alaposan felrázzuk, majd a kívánt felhordási módszernek megfelelően ecsettel, stencilezéssel, pontozásos technikával vagy mintázó hengerrel dolgozunk. A termék önmagában csak beltérben alkalmazható és csak dekorációs, kisebb volumenű festésekre, díszítésekre alkalmas. Közvetlenül nem alkalmas nagyobb falfelületek bevonására, mivel önmagában való felhasználásakor a felhordás folyamán és után alacsonyabb kopásállósággal, egyes színárnyalatok esetén pedig a filmréteg csökkentett fedőképességével kell számolni. A munkaszünetek alatt óvja a szárazságtól, és munkavégzés után mossa le bő vízzel.

**Tárolás:** tárolás és szállítás +3 és +30 °C közötti hőmérsékleten, közvetlen napfénytől és fagytól védett helyen tárolandó. Minőségét megőrzi eredeti, zárt csomagolásban a gyártástól számított 36 hónapig (lásd a termék csomagolásán - EXP.).

**Kiszerelés:** az aktuális kínálat alapján - katalógus, árlista, weboldal stb.

**A termék tulajdonságai:**

A beltéri festék besorolása (EN 13300, 4.1, 4.2 cikkely)	végso felhasználás: dekoráció köötanyag: akrilgyanta
---	---



Nem illékony anyagok tartalma, szárazanyag (EN ISO 3251, 105 °C, 60 min.)	5,5 – 32 % tg. (színárnyalatonként változó)
Sűrűség (EN ISO 2811-1, átlagértéknél)	kb. 1,03 g/cm <sup>3</sup>
Száradási idő (EN ISO 9117-5, 4. fokozat; WFT 240 µm, t = 20 °C, rel. páratartalomnál ϕ = 60 % tf.)	≥4 óra
Szemcseméret (EN 13300)	finomszemcsés

## Száraz bevonat tulajdonságai:

Fehérség (% MgO)	nem értékelendő
Száraz kopásállóság Clemen módszer alapján (PN HET ZM 10-01)	2 osztály (közepes)
Nedves kopásállóság (EN 13300)	5 osztály (nem ellenálló)
Páraáteresztő képesség (EN 1062-1)	V <sub>1</sub> osztály (magas)

A munkavédelemi tájékoztató, az elsősegélynyújtási útmutató, a hulladék-kezelés, a VOC-tartalom a csomagoláson és a termék biztonsági adatlapján szerepel. A jelen műszaki adatlapon megadott adatok tájékoztató jellegűek. A felhasználó és a munkát végző személy felelős a termék használati utasítás szerinti helyes használatáért és a helyes alkalmazásért. Javasoljuk, hogy mindig alaposan fontolja meg és értékeljen minden olyan feldolgozási és munkakörülményt, amely befolyásolhatja a felület kezelésének módját és annak végső minőségét. A gyártó fenntartja a jogot a műszaki és promóciós anyagokban szereplő adatok előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. A műszaki illetve a biztonsági adatlap aktuális változatát kérésre a forgalmazó illetve a gyártó a rendelkezésére bocsátja.