



Akción!

Az alábbiakban hívjuk fel szíves figyelmét 3 MESTER termék akciójára, mely 2018. október 31-ig érvényes!

Akciós termék	nettó nagyker ár	akciós kedvezmény	akciós nagyker ár
Mester 300°C-ig hőálló szilikon tömítő 310 ml	1 750 Ft	10 %	1 575 Ft
Mester Erőmester szerelési ragasztó 310 ml	940 Ft	10 %	846 Ft
Pur-hab Mester 750 ml téli-nyári	1 520 Ft	10 %	1 368 Ft

The image displays three Mester brand spray cans. The first can on the left is orange and labeled '800-1C HÓKÖRÖZŐ Csapadékvíz-eltávolító'. The middle can is blue and labeled 'Teli Puhár'. The third can on the right is yellow and labeled 'ÉRTÉKESÍTŐ SZERELÉSI RAGASZTÓ'. Each can features the Mester logo and a small illustration of a worker.

Tudta?

Eltarthatóság: +5°C és +30°C közötti tárolás esetén legalább 18 hónap.

Alkalmazhatóság, főbb jellemzők:

Építőanyagok ragasztására nedvszívó aljzatra; ragasztható vele: fa (lépcső, ablakpárkány, lambéria, szegőlecek) álmennyezet, csempe, fém, PVC, díszléc, rozetta, parafa, gipsz stb; **Nehéz tárgyak rögzítés nélküli ragasztására is!** Egyetlen felületen is (max. 8 mm); Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható; Tartós vízterhelés alatt álló vagy annak kitett helyeken ne használjuk! Nem használható bitumenes felületre, természetes és műkövekre, PE-re és PP-re! **Nagyon gyorsan kiváló tapadást nyújt - 5 percen belül akár 120 kg/m²**; Tartósan nagy erejű ragasztást biztosít; Pasztaszerű, kenhető; Megkötés után átfesthető; Vízrel tisztítható; Hőállóság: -25°C - + 80°C között. Oldószermentes, nem veszélyes készítmény. A ragasztandó felület legyen száraz, tiszta. Erősen nedvszívó aljzat esetén alapozás szükséges (pld. 1 rész ragasztó és 3-4 rész víz keveréke). Legalább az egyik felület legyen nedvszívó! Max. 8 mm felületi egyenlőtlenség megengedett. A ragasztót kinyomópisztollyal kigyóvonásban vagy pontszerűen kell felhordani. Fogazott glettvás használható, de soha ne kenjük be ragasztóval a teljes felületet. A ragasztó felhordását követően max. 10 percen belül végezzük el a ragasztást. Helytelen ragasztáskor rövid ideig csúsztatással korrigálhatunk. Ne használjuk esőben, +5°C alatti ill. +35°C feletti hőmérsékleten! Alkalmazásakor tartsuk be a szokott munkaegészségügyi szabályokat.

Alkalmazhatóság, főbb jellemzők:

Ablak és fal közötti hézag kitöltése; Ajtótok és fal közötti hézag kitöltése; Kábelátvezetések, faláttörések hézagaihoz; Kisebb üregek hő- és hangszigetelése; Előregyártott elemek közötti hézagokba; Modellek, makettek készítése; Mind a négy évszakban használható! **A speciális szelep miatt nem szükséges állva tárolni!** Egykomponensű hab; Tömít, ragaszt; Cellaszerkezete egyenletes, a hézagot könnyen és jól kitölti; Finoman adagolható; Hőállóság: -30°C - +80°C között. Jó hang- és hőszigetelő; Jól tapad különféle alapokon, de nem tapad meg PE, PP, szilikon és teflon felületen; Nem UV álló! Egy palack kb. 35-40 liter kész hab. Az aljzatot alapos tisztítás után előnedvesíteni. Fagyponthoz alatti nedvesítés nem javasolt! A flakont vízszintesen kb. hússzor felrázni. A purhabot a fejjel lefelé és függőlegesen tartott flakonból a kinyomócsővön át felhordani, megfelelően utánnedvesíteni. Ennek elmulasztása esetén a hab nem terjed és keményedik ki megfelelően. Fagyponthoz alatti tovább tart a hab kikeményedése ill. kevesebb hab keletkezik. Télen a palacknak szobahőmérsékletűnek kell lennie a felhasználáskor. 4 cm-nél szélesebb hézagba ne használjuk! Vágható 20-30 perc után. Kikeményedés után a felesleget vágjuk le, és védjük az UV sugárzástól. Friss PU szennyeződés eltávolítása: MESTER Purhab Tisztítóval vagy acetonnal. A 23°C felett tárolt hab hamarabb öregszik! Ne tartsuk a purhabot gépkocsik utasterében! A csomagartóban rögzítve szállítsuk! Eltarthatóság: +5°C és +23°C közötti tárolás esetén legalább 15 hónap.

További információkért, akciónkért keresse munkatársunkat!

INFO INFO INFO INFO INFO